

DuraSpin Bandschroefmachine



Toepassingen

Gipsplaat op hout of Metalstud, (onder)vloeren, metaal, staalbekleding, glasvezel / houtvezel versterkte gipsplaat


Eigenschappen

- Gepatenteerd neusstuk voor kleine en moeilijke hoeken
- Afneembaar doorvoer systeem voor snel uitdraaien
- Omschakelbare 2500/1600 TPM koolbostelloze motor met hoog koppel
- Nauwkeurige diepte instelling met fixatie
- Schuifknop voor snelle bit wissel
- Variabele schroefsnelheid met slot

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	372x86x243 mm
Netto gewicht	2,48 kg
Geluidsdrukniveau (Lpa)	63,5 dB
Geluidskrachtniveau (Lwa)	74,5 dB
Trillingniveau	1,1 m/s ²
Magazijn capaciteit	50 Stuks
Accu type	Li-Ion
Accu voltage	18 V
Accu amperage	3 Ah
Accu wattage	54 W
Herlaadtijd 80%	15 Minuten
Herlaadtijd 100%	45 Minuten
Schoten per lading	2000
Aantal accu's per kit	2 Stuks
Voltage (ac)	230 V
Frequentie	50 Hz
Elektrisch stekker type	Continental
Toeren (RPM)	2500 RPM

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

DS522-18V, DuraSpin Bandschroefmachine

Art. Nr.

10B2001N

EAN code

8715274245188